



### CARACTÉRISTIQUES *Features*

- **Design compact et moderne**  
*Compact and modern design*
- **Plateau entièrement rayonné facilitant le nettoyage des angles**  
*Feeding tray with rounded angles that improves cleaning*
- **Carrosserie monobloc**  
*Monobloc bodywork*
- **Panel de commande en acier inoxydable étanche IP67**  
*Panel made of stainless steel and waterproof IP67*
- **Mousse isolante injectée et moulée pour une meilleure isolation thermique**  
*Injected and moulded foam for a better thermal insulation*

### DOTATION DE SERIE

- **Double coupe ou Simple coupe** *UNGER 82 or ENTERPRISE 22*

### OPTIONS

- **Monophasé** *Single-phase*
- **Reconstitueur pour la version UNGER 82** *Burger former for the UNGER 82 version*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### *Technical specifications*

| MODÈLE<br><i>Model</i> | DIMENSIONS (MM)<br><i>Size</i>           |  | POIDS<br><i>Weight</i><br>(KG) | DÉBIT THÉORIQUE<br><i>Capacity</i><br>(KG/h) | PUISSANCE MOTEUR<br><i>Power</i> | TENSION<br><i>Voltage</i> |
|------------------------|--|--|--------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|
|                        | SANS REC<br><i>Without burger former</i> | AVEC REC (OPTION)<br><i>With burger former</i> |                                |  |                                  |                           |
| <b>DRC CR 82/22</b>    | 482 x 363 x 579                          | 521 x 505 x 579                                | 45                             | 300  | 1,5 CV / 1,1 KW                  | 380 V / 3-50 Hz           |

## SCHEMAS TECHNIQUES

### *Technical drawing*

