



### CARACTÉRISTIQUES *Features*

- **Design compact** *Compact design*
- **Plateau entièrement rayonné facilitant le nettoyage des angles** *Feeding tray with rounded angles that improves cleaning*
- **Carrosserie monobloc** *Monobloc bodywork*
- **Panel de commande en acier inoxydable étanche IP67** *IP67 waterproof stainless steel control panel*

### DOTATION DE SERIE

- **Double coupe 82 ou Simple coupe 32** *UNGER 82 or ENTERPRISE 32*

### OPTIONS

- **Monophasé** *Single-phase*
- **Reconstitueur pour la version Double coupe 98** *Burger former for the UNGER 98 version*



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### *Technical specifications*

MODÈLE <i>Model</i>	DIMENSIONS (MM) <i>Size</i>		POIDS <i>Weight</i> (KG)	DÉBIT THÉORIQUE <i>Capacity</i> (KG/h)	PUISSANCE MOTEUR <i>Power</i>	TENSION <i>Voltage</i>
	SANS REC <i>Without burger former</i>	AVEC REC (OPTION) <i>With burger former</i>				
<b>DRC R98</b>	550 x 437 x 630	580 x 506 x 630	71	600	3 CV / 2,2 KW	380 V / 3-50 Hz
<b>DRC R32</b>	510 x 437 x 630	-				

### SCHEMAS TECHNIQUES

### *Technical drawing*

