



CARACTÉRISTIQUES *Features*

- **Carrosserie monobloc** *Entirely monobloc case*
- **Bras de mélange et corps démontable** *Mixing arm and removable body*
- **Programmation du mélange et du hachage** *Mixing and chopping programming*
- **Corps extérieur facilitant le travail au-dessus d'un mélangeur jusqu'à VILLA M100** *External body eases working above a mixer up to VILLA M100*
- **Hygiène et sécurité conforme à la norme CE** *Hygiene and safety compliant with CE standard*

DOTATIONS DE SERIE *Standard set up*

- **Double coupe 98 ou Simple coupe 32** *UNGER 98 or ENTERPRISE 32*
- **Capot de sécurité du corps et de la cuve** *Safety cover for body and bowl*

OPTIONS

- **Monophasé** *Single phase*
- **Variation de vitesse** *Speed variation*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technical specifications

MODÈLE <i>Model</i>	DIMENSIONS (MM) (L x l x H) <i>Size</i>	POIDS <i>Weight</i> (KG)	CAPACITÉ DE CUVE <i>Bowl capacity</i> (L)	DÉBIT THÉORIQUE <i>Capacity</i> (KG/h)	PUISSANCE MOTEUR DE HACHAGE <i>Chopping power</i>	PUISSANCE MOTEUR DE MÉLANGE <i>Mixing power</i>	TENSION <i>Voltage</i>
DRC HM45L ST 98/32	897 x 642 x 677	90	45	600	3 CV / 2,2 KW	0,75 CV / 0,55 KW	380 V / 3-50 Hz

SCHEMAS TECHNIQUES

Technical drawing

