


**CARACTÉRISTIQUES** *Features*

- **Fonction semi automatique**  
*Semi-automatic function*
- **Possibilité de choisir entre semi-automatique et manuel**  
*Option to choose between semi-automatic and manual*
- **Aigiseur intégré avec meule de qualité**  
*Integrated sharpener with high-quality stone*
- **Bagues de coulissement en teflon**  
*Teflon slide rings*

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**
*Technical specifications*

| MODÈLE<br><i>Model</i> | DIMENSIONS (MM)<br><i>Size</i> | POIDS<br><i>Weight (KG)</i> | LAME<br><i>Blade (mm)</i> | EPAISSEUR DE COUPE<br><i>Thickness of slice (mm)</i> | CAPACITE DE COUPE<br><i>Capacity slice (mm)</i> | PUISSANCE MOTEUR<br><i>Power</i> | TENSION<br><i>Voltage</i> |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------|
| <b>GS 300SA</b>        | 630 x 460 x 550                | 36                          | 300                       | 0 - 15   | 240 x 170 x 200                                 | 240 W                            | 230 V / 1-50 Hz           |

**SCHEMAS TECHNIQUES**
*Technical drawing*
