









CARACTÉRISTIQUES *Features*

-  **Steak rond de diamètre 100 mm avec épaisseur variable 12 à 24 mm**
Round steak with a diameter of 100 mm and a variable thickness of 12 to 24 mm
-  **Réglage du poids par incrémentation de 5 grammes**
Weight adjustment in 5 grams increments
-  **Matériaux conformes aux réglementations alimentaires**
Materials compliant with food regulations
-  **Connexion électrique rapide (24V)**
Fast electrical connection (24V)
-  **Montage / démontage simple**
Simple assembly / disassembly
-  **Nettoyage des parties en contact alimentaire aisé (passage au lave-vaisselle)**
Easy cleaning of parts in contact with food (dishwasher)
-  **Possibilité de travailler en mode vrac**
Possibility of also working in bulk mode

OPTION

-  **Monophasé** *Single-phase*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Technical specifications

MODÈLE <i>Model</i>	DIMENSIONS (MM) <i>Size</i>		POIDS <i>Weight</i> (KG)	DÉBIT THÉORIQUE <i>Capacity</i> (KG/h)	PUISANCE MOTEUR <i>Power</i>	TENSION <i>Voltage</i>
	AVEC REC FERME <i>With rec closed</i>	AVEC REC OUVERT <i>With rec open</i>				
DRC CR 82/22 Multi-épaisseur	391 x 567 x 579	645 x 567 x 579	50	300	1,5 CV / 1,1 KW	230 V / 1-50 Hz 380 V / 3-50 Hz

SCHEMAS TECHNIQUES
Technical drawing
